



### IT 280.TS4.25KS315

Kabeltrommel aus Kunststoff  
Handwerkerausführung, mit 4-fach  
Schutzkontaktsteckdose 2-polig + E, 16A,  
250V. Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr  
mit isoliertem Handgriff  
Schutzart IP 41 (Tropfwassergeschützt)  
mit 25 m Kabel H07RN-F 3G1,5

**Bestellnummer**  
240 37 422 000

**Gewicht**  
5,20 kg  
11,50 lb

Nennspannung	Leistung Kabel aufgewickelt	Leistung Kabel abgewickelt
230V~/16A	1500W	3600W

**CE IP41**

**Maße in mm / inch**

<b>A:</b> 280 / 11,02	<b>J:</b> 210 / 8,27
<b>B:</b> 157 / 6,18	<b>K:</b> 16 / 0,63
<b>C:</b> 140 / 5,51	<b>T:</b> 217 / 8,54
<b>E:</b> 180 / 7,09	
<b>F:</b> 280 / 11,02	
<b>H:</b> 380 / 14,96	



**Schill GmbH & Co. KG**  
Bruckstr. 44  
70734 Fellbach/Germany

Tel.: +49 (0) 711 57 88 07-0  
Fax: +49 (0) 711 57 88 07-44  
info@schill.de  
www.schill.de