



### HT 311.MD3.25KS315

Kabeltrommel aus Stahlblech. Besonders robuste Ausführung mit 3 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V mit selbstschließenden Klappdeckeln. Schutzart IP 54 (Spritzwassergeschützt). Mit 25 m Kabel H07RN-F 3G1,5.

**Bestellnummer**  
350 40 422 000

**Gewicht**  
6.40 kg  
14.10 lb

**Nennspannung**  
230V~/16A

**Leistung Kabel aufgewickelt**  
1500W

**Leistung Kabel abgewickelt**  
3220W

## CE IP54

#### Maße in mm / inch

**A:** 276 / 10,87      **G:** 173 / 6,81  
**B:** 154 / 6,06      **H:** 362 / 14,25  
**C:** 133 / 5,24      **J:** 106 / 4,17  
**D:** 150 / 5,91      **K:** 25 / 0,98  
**E:** 169 / 6,65      **T:** 211 / 8,31  
**F:** 263 / 10,35



**Schill GmbH & Co. KG**  
 Bruckstr. 44  
 70734 Fellbach/Germany

Tel.: +49 (0) 711 57 88 07-0  
 Fax: +49 (0) 711 57 88 07-44  
 info@schill.de  
 www.schill.de